

FT-F型 內螺紋電纜固定頭

一般環境用



產品說明

材質說明

金屬部分為不鏽鋼304(可訂製316材質)，夾緊爪為尼龍PA66，密封圈NBR橡膠

螺牙規格

公制M牙、PG牙、G(PF)牙以及NPT牙

防護等級

在規定電纜範圍內，使用密封圈旋轉迫緊固定頭，達IP68

適用溫度

-40°C~+100°C 短時達+120°C

FT-F-SS 規格表 (不鏽鋼)

型號 選擇螺紋規格並代入※	螺紋規格				電纜範圍Ø	牙長GL	板手直徑
	M牙	M牙	G牙	NPT牙			
FT8-※F-SS	M12x1.5	M14x1.5	G1/4	NPT1/4	4.5-7.8	12	17
FT10-※F-SS	M16x1.5	M18x1.5	G3/8	NPT3/8	6-10	12	20
FT10-※F-SS	M20x1.5	M21x1.5	G1/2	NPT1/2	6-10	12	24
FT12-※F-SS	M20x1.5	M22x1.5	G1/2	NPT1/2	8-12	12	24
FT14-※F-SS	M20x1.5	M23x1.5	G1/2	NPT1/2	9-14	12	26
FT16-※F-SS	M25x1.5	M24x1.5	G3/4	NPT3/4	12-16	12	30
FT18-※F-SS	M25x1.5	M27x1.5	G3/4	NPT3/4	14-18	12	30
FT22-※F-SS	M32x1.5	M33x2.0	G1	NPT1	16-22	12	38/40
FT25-※F-SS	M32x1.5	M36x2.0	G1	NPT1	18-25	15	38/40
FT30-※F-SS	M40x1.5	M42x2.0	G1-1/4	NPT1-1/4	24-30	15	50
FT41-※F-SS	M50x1.5	M60x2.0	G1-1/2	NPT1-1/2	31-41	15	60
FT44-※F-SS	M63x1.5	M64x2.0	G2	NPT2	37-44	15	70/65