

FT-H型 多孔型電纜固定頭

一般環境用



產品說明

材質說明

適合多條電纜從一個機板孔徑中穿出，節約空間，美化配線設計

材質說明

金屬部分為黃銅鍍鎳、304不鏽鋼(可訂製316、316L不鏽鋼)，夾緊爪為尼龍PA66，密封圈為NBR橡膠

螺牙規格 公制M牙、PG牙、G(PF)牙以及NPT牙

防護等級

在規定電纜範圍內，使用密封圈旋轉迫緊固定頭，達IP68

適用溫度 -40°C~+100°C 短時達+120°C



FT-H-SS 規格表 (不鏽鋼)

型號 選擇螺紋規格並代入※	孔數 H	螺紋規格				電纜範圍 Ø	牙長 GL
		M牙	PG牙	G牙	NPT牙		
FT3-H2-※-SS	2	M12、M16	PG7、PG9	G1/4	NPT 1/4	1.2-3	8
FT2-H4-※-SS	4	M12、M16	PG7、PG9	G1/4	NPT 1/4	1-2.0	8
FT4-H2-※-SS	2	M16、M18	PG11	G3/8	NPT 3/8	2-4	9
FT4-H3-※-SS	3	M16、M18	PG11	G3/8	NPT 3/8	2-4	9
FT3-H4-※-SS	4	M16、M18	PG11	G3/8	NPT 3/8	1.5-3	9
FT2-H6-※-SS	6	M16、M18	PG11	G3/8	NPT 3/8	1.4-2.1	9
FT6-H2-※-SS	2	M20	PG16	G1/2	NPT 1/2	4-6	10
FT5-H3-※-SS	3	M20	PG16	G1/2	NPT 1/2	3.5-5	10
FT4-H4-※-SS	4	M20	PG16	G1/2	NPT 1/2	2-4	10
FT3-H5-※-SS	5	M20	PG16	G1/2	NPT 1/2	1.5-3	10
FT6-H2-※-SS	2	M25、M30	PG21	G3/4	NPT 3/4	4-6	12
FT8-H2-※-SS	2	M25、M30	PG21	G3/4	NPT 3/4	6-8	12
FT5-H2-※-SS	2	M25、M30	PG21	G3/4	NPT 3/4	3.5-5	12
FT8-H3-※-SS	3	M25、M30	PG21	G3/4	NPT 3/4	6-8	12
FT5-H4-※-SS	4	M25、M30	PG21	G3/4	NPT 3/4	3.5-5	12
FT6-H4-※-SS	4	M25、M30	PG21	G3/4	NPT 3/4	4-6	12
FT6-H5-※-SS	5	M25、M30	PG21	G3/4	NPT 3/4	4-6	12
FT5-H6-※-SS	6	M25、M30	PG21	G3/4	NPT 3/4	3.5-5	12
FT10-H2-※-SS	2	M32、M36	PG29	G1	NPT 1	8-10	12.5
FT10-H3-※-SS	3	M32、M36	PG29	G1	NPT 1	8-10	12.5
FT7-H4-※-SS	4	M32、M36	PG29	G1	NPT 1	5-7	12.5
FT8-H5-※-SS	5	M32、M36	PG29	G1	NPT 1	6-8	12.5
FT9-H4-※-SS	4	M32、M36	PG29	G1	NPT 1	7-9	12.5
FT5-H6-※-SS	6	M32、M36	PG29	G1	NPT 1	3-5	12.5
FT7-H6-※-SS	6	M32、M36	PG29	G1	NPT 1	5-7	12.5
FT14-H3-※-SS	3	M40×1.5	PG36	G1-1/4	NPT 1-1/4	12-14	15
FT14-H3-※-SS	3	M48x2	/	G1-1/2	NPT 1-1/2	12-14	15
FT12-H3-※-SS	3	M40×1.5	PG36	G1-1/4	NPT 1-1/4	10-12	15
FT12-H3-※-SS	3	M48x2	/	G1-1/2	NPT 1-1/2	10-12	15
FT8-H6-※-SS	6	M40×1.5	PG36	G1-1/4	NPT 1-1/4	6-8	15
FT8-H6-※-SS	6	M48x2	/	G1-1/2	NPT 1-1/2	6-8	15
FT9-H7-※-SS	7	M40×1.5	PG36	G1-1/4	NPT 1-1/4	7-9	15
FT9-H7-※-SS	7	M48x2	/	G1-1/2	NPT 1-1/2	7-9	15
FT6.3-H10-※-SS	10	M50×1.5	PG42	/	/	5-6.3	15