

MGY型 金屬圓形堵頭

其他配件



產品說明

特點說明

為堵住預備的孔或多餘的孔，使產品美觀，可防水、耐酸鹼、油脂等溶劑

材質說明 黃銅鍍鎳

適用溫度 靜態：-40°C到110°C，瞬間溫度120°C

M牙 規格表

型號	螺紋規格	AG	W	牙長GL	L
MGY-M12	M12×1.5	12	14	5.8	8.8
MGY-M16	M16×1.5	16	18	6	9
MGY-M18	M18×1.5	18	21	6	9
MGY-M20	M20×1.5	20	22	5.7	9.9
MGY-M25	M25×1.5	25	27	7	10.8
MGY-M32	M32×1.5	32	35	8	12
MGY-M40	M40×1.5	40	44	8	12
MGY-M50	M50×1.5	50	54	9	16

PG牙 規格表

型號	螺紋規格	AG	W	牙長GL	L
MGY-PG7	PG7	12.5	14	5.9	8.7
MGY-PG9	PG9	15.2	17.8	6	9
MGY-PG11	PG11	18.6	21	6	9
MGY-PG13.5	PG13.5	20.4	22	5.7	9.9
MGY-PG16	PG16	22.5	24	7.2	10.5
MGY-PG21	PG21	28.3	31	7	10.8
MGY-PG29	PG29	37	41	10	12

JDP型 金屬接地片

其他配件



產品說明

特點說明

參照EMC接地設計要求，本表格中的配件可配合金屬公製M牙固定頭使用

材質說明 黃銅

JDP 規格表

型號	配合螺紋	A	B	C
JDP-M12	M12×1.5	12.5	6.5	40
JDP-M14	M14×1.5	14.2	8	51.2
JDP-M16	M16×1.5	16.5	6.5	48.75
JDP-M18	M18×1.5	18.2	8	55.2
JDP-M20	M20×1.5	20.5	6.5	54
JDP-M22	M22×1.5	22	8	61
JDP-M25	M25×1.5	25.5	10.5	61
JDP-M27	M27×1.5	27	8	68
JDP-M32	M32×1.5	32.5	12.5	73
JDP-M34	M34×1.5	24.7	8	80.7
JDP-M40	M40×1.5	40.5	12.5	87
JDP-M42	M40×2.0	42.2	8	90.7
JDP-M48	M48×2.0	48.2	12.5	104.2
JDP-M50	M50×1.5	50.5	12.5	111
JDP-M54	M54×2.0	54.2	8	110.2
JDP-M63	M63×1.5	63.5	12.5	125
JDP-PG7	PG7	12.5	4.5	40
JDP-PG9	PG9	16.5	6.5	48
JDP-PG11	PG11	19	6.5	54
JDP-PG13.5	PG13.5	20.5	10.5	61
JDP-PG16	PG16	23	10.5	61
JDP-PG21	PG21	29.5	12.5	87
JDP-PG29	PG29	37.5	12.5	87
JDP-PG36	PG36	47.5	12.5	111
JDP-PG48	PG48	60.5	12.5	125